

matteco Akustiklager AL-SK



Einsatzbereich:	zur akustischen Trennung (Entkopplung) von Wand und Decke. Einsatz auf oder unter Leichtbau-Trennwänden. Ausführung mit einseitiger Selbstklebebeschichtung.
-----------------	--

Beschreibung	Wert
Materialbasis:	Gummimehl mit speziellem Bindemittel (kein PU-Bindemittel)
Farbe:	schwarz
Dichte:	ca. 950 kg/m ³
Dicke:	2 mm, einseitig selbstklebend
Breite:	30, 50, 70 und 95 mm
Länge:	20 m
Brandklasse:	Efl
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C, kurzzeitig bis 120°C
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,15 W/mK
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Trocken und feucht sd=0,21 m; μ=47
Härte Shore A:	55 ± 5
Zugfestigkeit:	0,86 N/mm ²
Druckfestigkeit:	10 N/mm ²
Gefährliche Stoffe:	keine
Ausführung:	Sondermaße auf Anfrage

Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Entkopplungseigenschaften.
- ✓ Ohne Weichmacher und Lösungsmittel.
- ✓ Schnell verlegbar, einfach zu schneiden und eben frei liegend.
- ✓ Verrottungs-, schimmel- und fäulnisfest.
- ✓ Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelbar.
- ✓ Verringerter CO₂-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion.



Die oben angegebene Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor.