

matteco Dämmunterlage DU



Einsatzbereich:	Verlegung unter schwimmende Mörtel-, Flies- und Trockenestriche für Schall- und Vibrationsschutz durch Entkopplung der Bauteile im Neubau und bei der Sanierung.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung	Wert
Material:	Vulkanisierte Gummimatte aus recycelten SBR/NR u. EPDM Rohstoffen
Farbe:	schwarz
Raumgewicht:	1.100 kg/m ³
Schichtdicke:	1 mm
Abmessungen auf Rolle:	20 m x 1 m (Länge x Breite)
Flächengewicht:	1,1 kg/m ²
Rollengewicht:	22 kg
Zugfestigkeit:	16 N/mm ²
Reißdehnung:	350 %
Härte Shore A:	60 ± 5
Wasserdichtigkeit:	bis 4 m Wassertiefe
Brandverhalten:	Efl
Temperaturbeständigkeit:	- 55°C bis + 150°C
Wärmeleitfähigkeit:	0,15 W/mK
Lagerfähigkeit:	mind. 18 Monate; Rollen trocken und stehend lagern
Gefährliche Stoffe:	keine
Ausführung:	auf Wunsch mit einseitiger Vlieskaschierung



Die oben angegebene Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor.