

matteco Solarmatte SOM



Die matteco Solarmatte SOM schützt die Dachabdichtung vor Beschädigung durch die Standflächen der Solarmodule. Eine Spezialbeschichtung auf der Unterseite wirkt dem sonst eintretenden möglichen Weichmacherverlust vieler gummiunverträglicher Dachabdichtungen entgegen.

Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Entkopplungseigenschaften.
- ✓ Ohne Weichmacher und Lösungsmittel.
- ✓ Schnell verlegbar, einfach zu schneiden und eben frei liegend.
- ✓ Verrottungs-, schimmel- und fäulnisfest.
- ✓ Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelbar.
- ✓ Verringerter CO₂-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion.



Beschreibung	Wert
Materialbasis:	Gummimehl mit speziellem Bindemittel (kein PU-Bindemittel)
Dichte:	ca. 950 kg/m ³
Härte Shore A:	55 ± 5
Brandklasse nach EN 13501-1:	Efl
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C, kurzzeitig bis 120°C
Belastbarkeit:	10 N/mm ²
Haftreibungswert:	> 0,7 (Metall auf Gummi)
Länge:	max. 10 m
Breite:	max. 1230 mm
Dicke:	ab 2 mm
Gefährliche Stoffe:	keine
Ausführung:	auf Wunsch mit einseitiger Vlieskaschierung



Die oben angegebene Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor.