

# matteco Profi-Terrassenpads



Für alle Profis! – Kein Baumarktprodukt! – Keine Restposten!  
 Zuverlässige Produktion von mehreren 100 t/Jahr.

## Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Stoß Dämpfungseigenschaften.
- ✓ 100%-tiger Niveau-Ausgleich.
- ✓ Robuste und verschleißarme Oberfläche.
- ✓ Saugt kein Wasser auf → trockenes Holz!
- ✓ Ohne Weichmacher und Lösungsmittel.
- ✓ Schnell verlegbar, einfach zu schneiden.
- ✓ Verrottungs-, schimmel- und fäulnisfest.
- ✓ Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelbar.
- ✓ Verringerter CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion.



Beschreibung	Wert
Materialbasis:	Gummimehl mit speziellem Bindemittel (kein PU-Bindemittel)
Raumgewicht:	ca. 950 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse:	Efl
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C, kurzzeitig bis 120°C
Härte Shore A:	55 ± 5
Gefährliche Stoffe:	keine
Ausführung:	Sondermaße auf Anfrage

Bezeichnung	Abmessung (mm)	Kleinbox (Stück)	Großbox (Stück)
matteco GM P-4	4 x 90 x 60	76	600
matteco GM P-6	6 x 90 x 60	56	500
matteco GM P-8	8 x 90 x 60	44	400



Die oben angegebene Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor.