

matteco quattro Elastomerlager

Universell einsetzbares schubweiches Elastomerlager für den Einsatz als Schallschutzlager, zur Körperschalldämmung, zur thermischen Trennung und als Ausgleichlager.

In der Dicke 10 mm mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!

- Ökologisch und nachhaltig hergestelltes Elastomerlager
- Dauerelastische Lagerung
- UV- und witterungsbeständig
- Formbeständig
- Abreisbar ohne Werkzeug
- 100% recyclingfähig



Beschreibung	Wert	
Material:	Hoch verpresstes Elastomerlager aus recycelten Gummirohstoffen	
Farbe:	schwarz	
Lieferform:	Rollenware	
Oberfläche:	glatt	
Materialqualität:	GM	ELR 8
Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-497	nein	ja
Dichte:	ca. 1050 kg/m ³	ca. 1050 kg/m ³
Dicke:	5 mm	10 mm
Breite:	200 mm	200 mm
Anzahl Reissnähte:	3 Stück	3 Stück
Breite der Streifen:	50, 100, 150, 200 mm	
Länge:	20 m auf Rolle	10 m auf Rolle
Gewicht pro Rolle:	ca. 21 kg	ca. 21 kg
Bemessungswert der Tragfähigkeit:	10 N/mm ²	8 N/mm ²
Körperschalldämmung:	bis 15 dB	bis 25 dB
Härte Shore A:	58 ± 5	58 ± 5
Wärmeleitfähigkeit:	0,15 W/mK	
Einsatztemperatur:	-25°C bis +50°C, kurzzeitig bis 70°C	
Brandverhalten: nach DIN EN 13501-1	Efl	
Gefährliche Stoffe:	keine	
Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelfähig		
Verringerter CO2-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion		

Typenbezeichnung für Bestellung:

- matteco quattro Elastomerlager – Dicke